

ИНСТРУКЦИЯ по установке ПЛИТ ГИПСОВЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ EViRO

Если Вы решили самостоятельно заняться установкой гипсовых 3d панелей EViRO, просим обратить внимание на некоторые рекомендации:

- Гипсовые 3d панели монтируются исключительно на ровную плоскость;
- Гипсовая плитка обязательно должна пройти акклиматизацию, пробыть в помещении, где будет производиться установка, не менее 72 часов в распакованном виде;
- Чтобы произвести монтаж, Вам понадобятся следующие материалы и инструменты: кисть; валик; грунтовка СТ 16; простой карандаш; Клей для плитки Ceresit CM 115; стальная кельма гребенка (8 – 10 мм); пластиковые или металлические гибкие шпатели; наждачная бумага 240, 320, 400 мкм; шпатлевка Terraco Handycoat All-Purpose или Caparol CP Glättspachtel; грунтовка глубокого проникновения; краска; краскопульт или компрессор;

Этапы работ по установке гипсовых 3d панелей EViRO:

1. Очистите стену от загрязнений и нанесите на поверхность грунтовку СТ 16 (если стена из бетона) с помощью кисти или валика.
2. Сделайте разметку при помощи простого карандаша.
3. Приклейте панели к стене клеем для плитки Ceresit CM 115(или аналог). Его наносят с помощью стальной кельмы и прореживают гребенкой. При этом стык между панелями сразу заполняется клеем или Terraco Handycoat All-Purpose, после придавливания следующей плитой, выдавленные излишки клея из стыка сразу удалить, при необходимости используя влажную чистую губку.
4. Заделайте швы шпатлевкой Terraco Handycoat All-Purpose в несколько этапов:
 - нанести шпатлевку на швы;
 - убрать излишки шпателем;
 - ошкуривание с помощью наждачной бумаги 240 мкм для первичной шлифовки;
 - нанесение финишной шпатлевки SHEETROCK Super Finish, Bostik или Terraco Handycoat All-Purpose;
 - ошкуривание с помощью наждачной бумаги 320-400 мкм для финишной обработки.
5. Произведите подготовку панелей к окрашиванию - загрунтуйте панели грунтовкой глубокого проникновения.
6. Окрасьте 3d панели в несколько слоев в зависимости от типа краски. На данном этапе работ необходим краскопульт или компрессор.

Компания EViRO по запросу клиента отправляет технологические карты по установке продукции. Если Вам необходима технологическая карта, пожалуйста, отправьте запрос на электронный адрес info@eviro.by, с указанием номера Договора купли-продажи продукции EViRO.

Клей для плитки



Шпатлевка



Телефон, по вопросам установки продукции EViRO +375 29 376 63 64 Евгений
ВНИМАНИЕ!!!

Компания EViRO не несет ответственности за некачественную установку, произведенную с использованием некачественных материалов или неквалифицированными специалистами

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Чтобы сохранить гипсовые изделия в надлежащем виде до установки необходимо соблюдать правила хранения.

При неправильном хранении гипсовые изделия могут деформироваться.

1. Рекомендуем хранить изделия в сухом, отапливаемом помещении, исключив перепады температуры и влажности.
2. Поверхность, на которой будут лежать гипсовые изделия, должна быть ровной, а помещение проветриваемым.
3. Лепные погонажные изделия (плинтусы, молдинги, карнизы и прочие элементы), нельзя класть друг на друга. Их кладут на ровную поверхность в ряд, плотно прижав друг к другу.

ВАЖНО: соблюдайте температурный режим и контролируйте влажность в помещении!!!